ТЕРРА·ТОК

Адрес: 620146, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127
Тел.: +7 (343) 287 46 42
E-mail: sales@terra-tok.ru

27/06/2018

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Трансформатор сухой с литой изоляцией
типа **TR (TR–*Wном/U1/U2)*** производства компании **TESAR**

1. Номинальная мощность трансформатора (*Wном*) (от 25 до 20.000 кВА), кВА:													
100	160	250	400	630	800	1000	1250	1600	2500	3150	4000	6300	Другое

2. Напряжение обмоток трансформатора, кВ:	Первичная обмотка (***U1***)	10
	Вторичная обмотка (***U2***)	0,4

3. Напряжение короткого замыкания, %:	6	

4. Частота, Гц:	50	

5. Схема и группа соединения обмоток:	Y/Yn-0	D/Yn-11	D/D-0	Другое	
		✔			

6. Назначение:	Силовой	✔	
	Преобразовательный		

7. Количество фаз:	3	

8. Регулировка напряжения:	Тип регулировки	ПБВ		РПН
	Диапазон регулирования	±2х2,5%	Другое	
		✔		

9. Материал обмоток	Медь	Алюминий	
		✔	

10. Климатическое исполнение	УЗ	ХЛ3	УХЛ3	Другое	
	✔				

11. Охлаждение	AN	AF – принудительная циркуляция воздуха	
		+25% к ***Wном***	+40% к ***Wном***
	✔		

12. Степень защиты	IP 00	**13. Антивибрационные пластины**	**да** ○	**нет** ◉

14. Исполнение выводов (для трансформаторов в защитном кожухе)	Первичная обмотка		Вторичная обмотка	
		Подключение снизу		Подключение снизу
	✔	Подключение сверху	✔	Подключение сверху
		Подключение слева		Подключение слева
		Подключение справа		Подключение справа

15. Дополнительные сведения:	

16. Сведения о заказчике:	
16.1. Наименование компании	
16.2. Контактное лицо	
16.3. Контактный телефон	
16.4. e-mail	